

Spray Solutions

Sprayable latex wall paint



General Description

Specially developed latex paint for paint spraying for a faster and better result

Features

- ✓ Good coverage
- ✓ Spatter-resistant
- ✓ Easy to apply

Applications

Suitable for finishing interior surfaces such as ceilings, masonry, plasterwork, concrete, and plasterboard

Product information

Coverage:	6-8 m ² per litre
Sheen:	Matt
Binding agent:	Vinylcopolymer dispersion
Density:	1,51 kg per litre
Shelf life:	Approx. 12 months in the original, sealed packaging Store in a cool, dry and frost-free place
Packaging:	10 litre
Colour:	White and RAL 9010

Application

Application:	Brush, roller, airless spray Airless: <ul style="list-style-type: none">- Dilution 10% water- Tip: L517 HEA Control Pro <ul style="list-style-type: none">- Dilution 10% water- Tip 517 HVLP & XVLP <ul style="list-style-type: none">- Dilution 15% water
Dry time at 20°C:	To touch after approx. 1 hour, to recoat after approx. 6 hours
Conditions during application:	> 10°C en RH < 75%
Cleaner:	Water

Systems

Pre-treatment:	Substrate has to be clean, dry and dust free. Remove part stat are coming off
Finish:	Finish with 1 or more layers. Depending on the color and substrate

Safety Data

Refer to Safety Data Sheet for additional health and safety information

Spray Solutions

Verspuitbare latex muurverf



Productomschrijving

Speciaal ontwikkelde latex verf voor verfspuiten voor sneller en beter resultaat

Kenmerken

- ✓ goed dekkend
- ✓ spat en aanzetvrij
- ✓ gemakkelijk verwerkbaar

Toepassingen

Voor binnen renovatie, nieuwbouw, metsel- en pleisterwerk, (gas)beton, en gipselementen.

Basisgegevens

Rendement:	6-8 m ²
Glansgraad:	Mat
Bindmiddel:	Vinylcopolymeer dispersie
Dichtheid:	1,51 kg per ltr
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	10 ltr
Kleur:	Wit en RAL 9010

Verwerking

Verwerking:	Kwast, borstel, roller, luchtspuit en airless Airless: <ul style="list-style-type: none">- Verdunning 10%- Tip: L517 HEA Control Pro <ul style="list-style-type: none">- Verdunnen 10%- Tip 517 HVLP & XVLP <ul style="list-style-type: none">- Verdunnen 15%
Droogtijd bij 20°C:	Na 1 uur stofdroog, na 6 uur overschilderbaar
Verwerkingsconditie:	> 10°C en r.v. < 75%
Reiniging:	Water

Systeem

Voorbehandeling:	Ondergrond moet schoon en droog zijn, eventueel ontvetten loszittende delen verwijderen. Eventuele zoutuitslag van metselwerk afborstelen
Afwerking:	afwerken met 1 of meerdere lagen. Afhankelijk van de kleur en ondergrond

Veiligheidsgegevens

Zie Veiligheid informatie bladen

Spray Solutions

Peinture murale pulvérisable



Définition

Peinture au latex spécialement développée pour la pulvérisation de peinture pour des résultats plus rapides et meilleurs

Caractéristiques

- ✓ Pouvoir opacifiant élevé
- ✓ Sans éclaboussures
- ✓ Facile à traiter

Application

Utilisez en rénovation et construction neuf, plafonds, maçonnerie, béton, béton cellulaire

Données de base

Rendement:	6-8 m ²
Aspect:	Mat
Liant:	Dispersion de copolymère vinylique
Densité:	1,51 kg/ltr
Conservation:	12 mois à une température entre 5° - 35°C Conserver au frais, au sec et à l'abri du gel
Emballage:	10 ltr
Couleur:	Blanc en RAL 9010

Outillage

Outillage:	Brosse, rouleau, jet d'air ou airless Airless: <ul style="list-style-type: none">- Diluez 10%- Tip: L517 HEA Control Pro <ul style="list-style-type: none">- Diluez 10%- Tip 517 HVLP & XVLP <ul style="list-style-type: none">- Diluez 15%
Séchage à 20°C:	Hors poussière: après environ 1 heure Recouvrable: après environ 6 heures
Conditions d'application:	> 10°C et h.r. < 75%
Nettoyage:	Eau

Systeme

Prétraitement:	Le support doit être ferme, propre et sèche. Éliminez les contaminants, la poudre et les irrégularités. Réparer le support si nécessaire
----------------	--

Finition: Dépendant du support, finissez avec 1 ou 2 couches Spray Solutions dépendant de la teinte choisie, de la teinte existante et de la nature du support

Mesures de sécurité

Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche de données de sécurité

Spray Solutions

Sprühbare Latex-Wandfarbe



Produktbeschreibung

Speziell entwickelte Latexfarbe zum Farbspritzen für schnellere und bessere Ergebnisse

Eigenschaften

- ✓ gute Deckkraft
- ✓ spritz- und angriffsfrei
- ✓ einfach zu verarbeiten

Anwendungen

Für Innensanierung, Neubau, Mauerwerk und Putz, (Poren-)Beton und Putzelemente.

Grundinformationen

Verbrauch:	6-8 m ²
Glanzgrad:	Matt
Bindemittel:	Vinylcopolymer-Dispersion
Dichte:	1,51 kg pro Liter
Haltbarkeit:	12 Monate in ungeöffneter Verpackung haltbar, trocken und frostfrei aufbewahren
Gebindegröße:	10 ltr
Farbe:	Wit und RAL 9010

Verarbeitung

Verarbeitung:	Pinself, Rolle, Luftspray und Airless
	Airless:
	- Verdünnen 10%
	- Düse: L517
	HEA Control Pro
	- Verdünnen 10%
	- Düse 517
	HVLP & XVLP
	- Verdünnen 15%
Trockenzeit 20°C:	Nach ca. 1 Stunde staubtrocken. Nach ca. 6 Stunden überstreichbar
Verarbeitungsbedingung:	> 10°C und r.v. < 75%
Reinigung der Werkzeuge:	Wasser

System

Untergrund:	Untergrund muss sauber und trocken sein, lose Teile durch Entfetten entfernen. Bürsten Sie eventuelle Salzablagerungen vom Mauerwerk ab
Anstrichaufbau:	Mit 1 oder mehreren Schichten abschließen. Je nach Farbe und Hintergrund

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Sehen Sicherheitsdatenblatt